

Version 1.0.3.0 de audita-sidecar

Se ha publicado la versión 1.0.3.0 de audita-sidecar, que incorpora correcciones y mejoras enfocadas en el modo HTTP del servicio.

Principales mejoras:

- Estabilidad de las inyecciones CDI: se han corregido posibles fallos en la gestión de dependencias de proveedores y mappers que podían afectar al funcionamiento del servicio en modo HTTP.
- Serialización FHIR: el envío de eventos de auditoría ahora utiliza explícitamente el formato `application/fhir+json`, unificando la serialización entre los módulos `http` y `domain` para evitar posibles rechazos por parte del servicio Audita.
- Robustez en la entrada REST: las peticiones con `body` inválido ahora devuelven una respuesta `400 Bad Request` estructurada en lugar de un error no controlado.
- Trazabilidad de errores: el log del sidecar ahora registra el detalle de los errores respondidos por el servicio Audita, facilitando el diagnóstico de incidencias como, por ejemplo, la omisión de datos obligatorios.
- Optimización del health-check: se ha optimizado la renovación del token Keycloak en los probes de readiness y se ha corregido un problema de caché de configuración que podía impedir la lectura de propiedades críticas tras el arranque.
- Consistencia entre modos: se ha eliminado la capa duplicada de entidades HTTP, consolidando el modelo en `domain` para garantizar un comportamiento coherente independientemente del modo de operación (JPA o HTTP).
- Refuerzo de tests: se han añadido nuevos tests para mejorar las garantías de calidad del componente.

