

2.3 DoR

Contenido

- [Histórico de cambios](#)
- [Introducción:](#)
- [Definition of Ready \(DoR\)](#)
 - [Dependencias](#)
 - [Narrativa HUs](#)
 - [Alineamiento contenido](#)
 - [HUs estimadas](#)
 - [HU testeable](#)
 - [Tamaño HU](#)
 - [Prototipo HU](#)
 - [Criterios de aceptación](#)
 - [Identificación pruebas automáticas](#)

Resumen



- **Versión:** v01r02
- **Fecha publicación:** 30 de Julio de 2021
- **Entrada en vigor desde:** 30 de Julio de 2021

Histórico de cambios

Los cambios en los estándares vendrán acompañados de un registro de las modificaciones. De este modo se podrá realizar un seguimiento y consultar su evolución.

Versión	v01r01	Fecha publicación	29 de Octubre de 2020	Fecha entrada en vigor	29 de Octubre de 2020
Alcance					
• Descripción del DoR utilizado de manera estándar en la STIC					
Versión	v01r02	Fecha publicación	30 de Julio de 2021	Fecha entrada en vigor	30 de Julio de 2021
Alcance					
• Se incluye enumeración de los criterios. • En el criterio 9 se sustituyen enlaces externos por las imágenes que capturan la esencia del mensaje a transmitir por los anteriores					

Introducción:

- El DoR (Definition of Ready) es un compendio de criterios que definen el estado mínimo de refinamiento de una historia de usuario para que pueda ser planificada para un sprint.
 - Este documento tiene como propósito establecer un contenido estándar del DoR, que permita alinear las expectativas de las diferentes partes involucradas en proyectos ágiles antes de planificar Historias de Usuario en un sprint.
 - Esta propuesta debe entenderse como un punto de partida, que irá evolucionando y enriqueciéndose progresivamente.
-

Definition of Ready (DoR)

	CRITERIO	OBJETIVO	NOTAS
1	Dependencias	HU* sin dependencias no resueltas (API, prototipos, otras HUs...).	
2	Narrativa HUs	HU con narrativa con formato Como <> quiero /necesito <> para <> y al menos, un CA**.	
3	Alineamiento contenido	HU clara para todo el equipo.	
4	HUs estimadas	HU estimada en puntos de historia.	
5	HU testeable	HU testeable, que cubra todos sus CA.	
6	Tamaño HU	HU de tamaño adecuado para que entre en un Sprint.	
7	Prototipo HU	HU prototipo enlazado con HU desarrollo.	Los prototipos estarán previamente validados por el PO.
8	Criterios de aceptación	La Historia de Usuario debe tener los CA aceptados tanto por el PO, como el equipo.	Los criterios de aceptación irán en formato Dado <> cuando <> entonces siempre que sea posible, priorizando la claridad al formato.
9	Identificación pruebas automáticas	Criterios de aceptación cuyas pruebas se van a automatizar identificados mediante acuerdo OCA / PO / PPO***/ equipo .	Los criterios de selección de pruebas automáticas tendrán como objetivo último maximizar el ROI de dichos tests a través de la adopción de una estrategia de mitigación de riesgo (ver ejemplo aquí) y teniendo en consideración los esfuerzos asociados a la mantenibilidad, desarrollo, relevancia para el usuario final y tiempo de ejecución (ver ejemplo aquí).

(*) HU: Historia de Usuario.

(**) CA: Criterio de aceptación.

(**) PPO: Proxy Product Owners.